



UFSC371G Black

Черная морозильная камера-витрина

Особенности продукта

- Замок
- Стационарные полки
- Регулируемые ножки
- Светодиодная внутренняя подсветка с выключателем
- .
- .
- .
- .



Прочная ручка



Замок

Морозильный шкаф-витрина со стеклянной дверцей с подогревом

Отличное представление продуктов по конкурентоспособной цене – вот что вы получите благодаря этой морозильной камере. Оснащен стеклянной дверцей с подогревом для предотвращения образования конденсата и внутренней светодиодной подсветкой, которая делает акцент на ваши замороженные продукты. Система охлаждения статична и состоит из 6 стационарных морозильных полок со встроенными змеевиками-испарителями для обеспечения равномерной температуры по всему шкафу. Для удобства обслуживания вертикальная морозильная камера оснащена сливом воды для размораживания.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь с подогревом	Общая площадь экспозиции	м ² 0,74	Энергетическая классификация	C
Высокопрочное стекло	Да	Температурный диапазон	°C От -24 до -14	Потребляемая энергия	кВт/24ч 8,27
Перенавешиваемая дверь	Нет	Климатический класс	4	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 3017,46
Количество и тип полок	6 стационарные морозильные полки	Вес брутто / нетто	кг 100 / 95	Мощность	
Размеры полок	470 x 413 мм	Общий / полезный объем	л 300 / 270	Max Ambient	30°C at 55% RH
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки	Охлаждение и функции		Входная мощность	вт 350
Ролики	2 ролика	Тип контроллера	Механический	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
наружная отделка	Черный	Тип охлаждения	Статический	Уровень шума	дб(А) 45
внутренняя отделка	Черный	Тип разморозки	Ручная	Габаритные размеры	
внутренняя подсветка	LED	Хладагент	R290	Внутренний размер (ШxГxВ)	мм 470 x 440 x 1545
Замок	Да	Количество хладагента	г 85	Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 595 x 640 x 1840
		Термометр	Да	Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм 680 x 710 x 1940
				Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 54