



FSC890H

Холодильный шкаф со стеклом

Особенности продукта

- Светодиодное табло
- Внутренняя вертикальная светодиодная подсветка
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Динамическое охлаждение
- Откидные стеклянные двери с алюминиевой рамой



Прочные ручки



Вертикальная внутренняя подсветка

Двухдверный холодильный шкаф со стеклом с верхней панелью

Серия FSC имеет подсветку верхней панели. Возможность брендирования по индивидуальному заказу привлекает внимание и побуждает к импульсным покупкам. Холодильная установка сохраняет напитки холодными, одновременно выгодно представляя и рекламируя продукцию.

В стандартной комплектации эта модель выпускается в белом цвете снаружи и внутри. Поставляется с 5 регулируемыми белыми полками из проволоки, 2 самозакрывающимися откидными стеклянными дверями, 2 вертикальными светодиодными подсветками по всей длине внутри дверной рамы и светодиодной подсветкой верхней панели.

Конструкция и материал	
Количество дверей	2
Количество и тип дверей	2 распашные самозакрывающиеся стеклянные двери
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Нет
Количество полок	шт 5
Количество и тип полок	5 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	794 x 540 mm
Тип верхней панели	D-образный
Подсветка верхней панели	LED холодный белый
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
Ролики	4 ролика

Размеры и содержимое		
Банки 330 мл	шт	948
Банки 500 мл	шт	480
Бутылки 330 мл	шт	528
Бутылки 500 мл ПЭТ	шт	468
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	166 / 153
Общий / полезный объем	л	707 / 535
Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Динамический
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	115
Термометр		Да
GWP		3

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		G
Energy Arrow		
Потребляемая энергия	кВт/24ч	6,25
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	2281
Индекс энергоэффективности		84
Объем ИЭЭ	л	741
Входная мощность	вт	410
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	48
Габаритные размеры		
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	810 x 561 x 1556
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	890 x 740 x 1990

Конструкция и материал

наружная отделка	Бе
внутренняя отделка	Оцинкованная сталь, покрашенная в белый цвет
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Питание и потребление

Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	950 x 840 x 2160
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	28