

ONYX & ONYX Pro

Интуитивны и привлекательны



Сделано на любой вкус

Сделано на любой вкус



Креативный дизайн для требовательных бариста

На основе превосходного наследия по производству кофемашин эспрессо и поиска инновационных решений, еще больше расширяющих технологии приготовления кофе, мы с гордостью представляем ONYX - эспрессо-машину премиум-класса профессионального уровня, задающую стандарт достижимой роскоши и позволяющую вам выразить свой собственный стиль.

Сочетая представления опытных бариста с проверенной технологией варки и энергосберегающим программным обеспечением, мы создали машину, которая будет настолько умной и надежной, насколько она элегантна и красива.



Концепция дизайна

Мы понимаем, что каждое место обслуживания уникально, поэтому разработали его для удобства индивидуальной настройки с помощью легко заменяемых графических слотов, специальных вставок на внешних панелях или специально разработанных боковых и задних светодиодов.

Основные функции ONYX Pro

Кнопка промывки группы

Рычаги подачи пара с функцией промывки

Цикл автоматической очистки группы

Светодиодная подсветка

Главный сенсорный экран



Камера группы для мягкой преинфузии

Индивидуально настраиваемые боковые и верхняя панели

Быстросъемные лотки для чашек

Холодные на ощупь паровые трубки

Автоматический стимер (O)

Подсветка для бариста

Функции для модели ONYX Pro 2GR с опцией автоматического стимера.



ONYX Pro 3GR



ONYX Pro 2GR

Основные функции ONYX Pro



Главный сенсорный экран

Управляйте функциями варки, программирования и очистки с 2,5-дюймового ЖК-дисплея с сенсорным экраном.



Кнопка обратной промывки группы

Используйте специальную кнопку промывки группы для быстрой промывки, повышая гигиеничность и долговечность.




Индивидуально настраиваемые панели

Боковые и задние панели могут быть настроены в соответствии с любой потребностью или средой.



Светодиодная подсветка

Светодиодные панели с трех сторон обеспечивают практически неограниченные возможности для брендинга. Только для моделей Pro.




Рычаги импульсной/ автоматической подачи пара

Потяните рычаг вверх только для промывки; потяните вниз для запуска подачи пара или вспенивания.



Автоматическая очистка

Автоматическая очистка означает, что головка группы и душ всегда остаются чистыми и готовыми к следующей варке.



Холодные на ощупь паровые трубки

Прямоточные трубки минимально ограничивают пар и противосасывающие клапаны также обеспечивают гигиеничность и простоту очистки.



Автоматический стимер (Опция)

Автоматическая паровая трубка для подачи пара или вспенивания молока.

Основные функции ONYX

Электронное ПИД-регулирование

Объемное дозирование (5-кнопочная клавиатура)

Мягкие на ощупь портафильтры



Холодные на ощупь паровые трубки

Индивидуально настраиваемые боковые панели

Камера для мягкой преинфузии

Цикл автоматической очистки группы

Функции для модели ONYX 2GR варианта Take Away.



ONYX 3GR



ONYX 2GR




ONYX Mini 2GR



Опция ТА


Доступна для всех вариантов

Основные функции ONYX



Объемное дозирование (5-кнопочная клавиатура)

Независимые клавиатуры и цифровые дисплеи групп: Настройки 3 порций / доз, горячей воды и промывки группы.



ПИД-управление

Цифровое ПИД-регулирование температуры во всех группах гарантирует точный нагрев для каждой варки (кроме вариантов Mini с 2 группами).



Индивидуально настраиваемые панели

Боковые панели могут быть настроены в соответствии с любой потребностью или средой.



Двойная прединфузия

Сочетание камер прединфузии Crem головок групп с электронной системой прединфузии.



Автоматическая очистка

Автоматическая очистка означает, что головка группы и душ всегда остаются чистыми и готовыми к следующей варке.

Технические характеристики



	ONYX PRO 3GR 4B	ONYX PRO 2GR 3B	ONYX 3GR	ONYX 2GR	ONYX MINI 2GR
Высота, ширина, глубина	520, 1000, 585 мм 21, 39,8, 23"	520, 720, 585 мм 21, 28,3, 23"	520, 1000, 585 мм 21, 39,8, 23"	520, 720, 585 мм 21, 28,3, 23"	520, 490, 585 мм 21, 19,3, 23"
Вес	95 кг / 209,4 фунт	70 кг / 154,3 фунт	95 кг / 209,4 фунт	67 кг / 147,8 фунт	47 кг / 103,6 фунт
Электропитание (Электропитание+ОПЦИИ)	380-415 В 3N~6420 Вт 50-60 Гц <i>(О) Автом. стимер: 380-415 В 3N~6440 Вт 50-60 Гц</i>	220-240 В 1N~3350 Вт 50-60 Гц <i>(О) 3 фазы: 380-415 В 3N~4840 Вт 50-60 Гц (О) 3 фазы + Автом. стимер: 380-415 В 3N~4860 Вт 50-60 Гц</i>	380-415 В 3N~6350 Вт 50-60 Гц	220-240 В 1N~3350 Вт 50-60 Гц	220-240 В 1N~2800 Вт 50-60 Гц
Емкость бойлера (бойлеров)	17,5 л + 3 x 1,5 л	11,5 л + 2 x 1,5 л	17,5 л	11,5 л	6 л
Рабочее давление бойлера	от 0,8 до 1,2 бар	от 0,8 до 1,2 бар	от 0,8 до 1,2 бар	от 0,8 до 1,2 бар	от 0,8 до 1,2 бар
Подключение воды	Внутренняя резьба 3/8"	Внутренняя резьба 3/8"	Внутренняя резьба 3/8"	Внутренняя резьба 3/8"	Внутренняя резьба 3/8"
Уровень шума	<70 дБ	<70 дБ	<70 дБ	<70 дБ	<70 дБ
ТА (высокая головка группы)	✓	✓	Опция	Опция	Опция
К-во паровых трубок + кран ГВ	2+1	2+1	2+1	2+1	1+1
Доп. паровая трубка	-	-	-	-	Опция
Вращающиеся краны	-	-	✓	✓	✓
Автоматический кран дозирования горячей воды	✓	✓	-	-	Опция (только с доп. паровой трубкой)
Краны с рычагом	✓	✓	-	-	-
Автоматический стимер	Опция	Опция	-	-	-
ПИД-УПРАВЛЕНИЕ	-	-	✓	✓	-
Мультибойлер (ПИД)	✓	✓	-	-	-
Электронная прединфузия	-	-	✓	✓	✓
Регулируемая электронная прединфузия	✓	✓	-	-	-
Объемное дозирование (5-кнопочная клавиатура)	-	-	✓	✓	✓
Объемное дозирование + дисплей группы	✓	✓	-	-	-
Главный цифровой дисплей	-	-	✓	✓	-
Главный сенсорный экран	✓	✓	-	-	-
Спец. индивидуальная настройка	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу
Крышки корпуса	Боковые и задние стекл. панели	Боковые и задние стекл. панели	Боковые панели	Боковые панели	Боковые панели
Подсветка для бариста	✓	✓	-	-	-
Подсветка панелей	✓	✓	-	-	-
Режим ECO (экономия)	✓	✓	-	-	-
Автоматическое Вкл/Выкл	✓	✓	✓	✓	-
Предупреждения об очистке/техобслуживании	✓	✓	✓	✓	-
Одинарный+Двойной портафильтр	1+3	1+2	1+3	1+2	1+1

Стандартные функции

- ПИД-управление (кроме Mini с 2 группами)
- Холодные на ощупь паровые трубки
- Встроенный ротационный насос
- Головка группы с камерой для прединфузии
- Цикл автоматической очистки группы
- Предупреждения об очистке/техобслуживании (кроме Mini с 2 группами)
- Черные панели

Поставляемые аксессуары

- Входной шланг 55 см
- 3 глухих портафильтра
- Сливная труба (150 см)

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к вашему региональному прайс-листу за наличием вариантов / опций и номеров деталей.