

# Haier

## Морозильные лари



Энергосбережение (класс A+) за счет уникальной технологии запенивания и конфигурации дверного профиля.

Удобная ручка-замок сохранит ваши продукты питания в безопасности.



Сбалансированная дверца остается открытой, пока вы пользуетесь морозильной камерой, благодаря эргономичному дизайну.

Лампа внутреннего освещения делает использование морозильных ларей ещё более удобным.



Функция суперзаморозки позволяет быстрее заморозить продукты, сохранив все их питательные и вкусовые качества.

Автономное сохранение холода. В случае отключения электроэнергии, холод будет удерживаться в морозильной камере +24 часа, что не позволит вашим продуктам испортиться.



Стальные корзины с полимерным покрытием.

Электронное управление и цифровой дисплей. Максимально удобное управление функциями и температурными режимами прибора.



# Модельный ряд 2021

| Модель  | Температурный режим | Размеры (ш/в/г,мм) | Полезный объем, л | Автономное сохранение холода (ч.) | Энергопотребление,кВт/ч в сутки |
|---------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| HCE103R | ≤-18                | 570 / 845 / 550    | 103               | 33                                | 0,47                            |
| HCE143R | ≤-18                | 720 / 845 / 550    | 146               | 35                                | 0,53                            |
| HCE203R | ≤-18                | 940 / 845 / 550    | 203               | 37                                | 0,61                            |
| HCE259R | ≤-18                | 920 / 845 / 745    | 259               | 35                                | 0,68                            |
| HCE319R | ≤-18                | 1100 / 845 / 745   | 319               | 35                                | 0,75                            |
| HCE379R | ≤-18                | 1240 / 845 / 745   | 379               | 35                                | 0,84                            |
| HCE429R | ≤-18                | 1410 / 845 / 745   | 429               | 35                                | 0,91                            |
| HCE519R | ≤-18                | 1650 / 845 / 745   | 519               | 35                                | 1,05                            |
| BD1029  | ≤-18                | 2680 / 845 / 860   | 1029              | 100                               |                                 |