



## UPD200-P

### Кондитерская витрина

#### Product features:

- Стеклопакет со всех сторон
- Регулируемые полки-решетки
- Стеклопанель
- Внутренняя светодиодная подсветка
- Алюминиевая отделка
- Вентилируемое охлаждение



Регулируемые полки



Ролики с тормозами и без

Technical data	
Общий / полезный объем	468 / 425 л
Вес брутто / нетто	200 / 180 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	От 2 до 12 °C
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло	Да
Количество и тип полок	5 решетчатые белые полки
внутренняя подсветка	LED
Ножки / опоры	-
Ролики	4 колеса, 2 с тормозом
наружная отделка	Алюминий / SS304
внутренняя отделка	Алюминий / SS304
Термометр	Да
Тип контроллера	Электронный
Уровень шума	46 дБ(А)
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R290
Расход хладагента	130 г
Входная мощность	255 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50 V/Hz
Потребляемая энергия	3,3 кВт/24ч
Внутренний размер (Ш x Г x В)	638 x 638 x 1180 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	706 x 706 x 1800 мм
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	760 x 820 x 1930 мм
Кол-во на 40-футовый контейнер	42 шт