



77	ST3*18螺丝	29-0000-06002	ST3x18, 自攻牙, 圆柱介子头(介子头外径Φ10mm)十字槽, 镀环保锌或镍	4
76	垫脚	14-2101-01001	硅胶; 黑色尼龙; 硬度: 肖氏60度	4
75	底板	11-2101-01001	ABS-121, 黑色, 光亮	1
74	M5*8 螺丝	29-0000-46006	无头螺丝, 发黑	2
73	行程导轨	11-2101-25001A	钻孔、攻牙 2pcs M4	1
72	硅胶垫圈	14-2101-03001	硅胶, 黑色, 肖氏60	1
71	左装饰片	11-2101-07001	ABS-121 黑色, 表面晒纹	1
70	左面板	11-2101-05002	ABS-121 黑色, 表面晒纹	1
69	调节手柄	11-2101-11001	ABS-121 黑色, 表面晒纹	1
68	电源开关	22-2101-02001	XCK-012 16(6)A 250Vac T105 1E4 TUV CE; CQC印字为“0”, “1” 带灯	1
67	ST3*8螺丝	29-0000-41003	ST3x8, 自攻牙, 圆柱介子头十字槽, 镀环保锌或镍	2
66	M4*10	29-0000-08009	圆柱头十字槽带介子, 镀环保锌或镍	1
65	导滑销	13-2101-11001	SUS 303 φ=5.0mm L=22mm	1
64	导滑块1	12-2101-05001	锌合金	1
63	平垫片	28-0000-37001	φ5.2*φ10*1.0(镀锌)	2
62	导滑架B	11-2101-27001	POM, 原色	1
61	导滑轴	13-2101-12001	SUS 430 φ=8.0mm L=88mm, 两头攻 M5	1
60	导片	13-2101-14001	镀锌钢板, δ=3.0mm M4 的螺孔	1
序号	名称	编号	规格	数量

59	导滑块2	12-2101-06002	锌合金	1
58	导滑架A	11-2101-26001	POM, 黑色	1
57	六角螺母	29-001-05002	M5镀锌 Diameter8	2
56	滑车导套筒	11-2101-32001	POM, 黑色	1
55	滑车导套	11-2101-22001	POM(接触食品级), 黑色, 光亮	2
54	导杆	13-2101-07001	SUS201 φ14*0.5* 312.5mm	1
53	横推导轴	13-2101-05001	SUS 430 φ=7.8mm	1
52	横推导套	11-2101-60001	PA66+15%GF(接触食品级), 黑色, 光亮	2
51	推料器	12-2101-03001	ADC 12 (接触食品级), 打砂(幼砂) 震光	1
50	手柄盖	11-2101-20001	ABS-121, 黑色, 表面晒纹	1
49	手柄	11-2101-21001	ABS-121, 黑色, 表面晒纹	1
48	支撑柱	11-2101-29002	PA6+30%GF(食品级) 黑色, 光亮	1
47	M4*10	29-0000-03006	十字沉头M4*10 不锈钢201	2
46	滑车组合	13-2101-02002	SUS 430 δ=1.0mm 拉丝纹	1
45	滑车轮子	11-7110-22001	PA6, 冷灰11C	1
44	滑车轮子柱	11-7110-21001	PA6, 冷灰11C	1
43	滑车挡板B	11-2101-09002	ABS-121 黑色, 亮面	1
42	M5*22螺丝	29-0000-28007	M5*22螺丝, 十字圆头带弹簧介子, φ5.4*φ18*1.0 (镀锌) 平垫圈	2
41	防松螺母	28-0000-25001	M6*6, 带胶圈, 镀锌	1
40	平垫片	28-0000-21004	φ6.2*φ13*1.0(镀锌)	1
39	马达支架	11-2101-15001	PA66+30%GF, 原色	1
38	电机	21-2101-01002	WKH54 / 30-N 220-240V 50-60Hz	1
37	电木垫片	电机厂 配套提供	电木, LD6, 2*φ012, 5*φ, 5 2PCS	1
36	马达齿轮	11-2101-31001	PA66+30%GF, 本色 杜邦70G33L材料(全新料)	1
35	垫片	电机厂 配套提供	φ6.5*φ20*1.0(镀锌)	1
34	卡簧	电机厂 配套提供	M6, 锰钢	1
33	M5*18螺丝	29-0000-28009	M5*18螺丝, 十字圆头带弹簧介子, φ5.4*φ14*1.0 (镀锌) 平垫圈	1
32	调节垫块	11-2101-28001	POM, 黑色	1
31	SL2101GS 电源线	16-2101-01002	欧规VDE两芯直插头: 16A/250V; 1.62米; 2*φ, 75mm/H05VV-F VDE	1
30	线扣	11-7110-01001	PA66/5P-4, "HALO"牌子, 黑色	1
29	按钮	11-2101-24001	ABS-121, 黑色, 表面晒纹	1
28	右面板	11-2101-06001	ABS-121, 黑色, 表面晒纹	1
27	弹簧	26-2101-01001	φ0.5 * 38 SUS304	1
26	右装饰片	11-2101-08001	ABS-121, 黑色, 表面晒纹	1
25	ST3*10螺丝	29-0000-20001	ST3x10, 自攻牙, 圆柱介子头十字槽, 镀环保锌或镍	13
24	主机身组合	13-2101-08004	表面喷粉(接触食品级), 冷灰色11C	1
23	厚度调节按钮垫板	11-2101-16002	PA6+30%玻纤, 黑色, 光亮	1
22	M6*10	29-0000-70001	十字沉头, 不锈钢201	2
21	挡板	13-2101-01003	表面喷粉(接触食品级), 冷灰色11C	1
20	刀片保护套	14-7110-06001	硅胶, 黑色, 硬度60-65	1
19	挡板保护套	14-2101-04001	硅胶, 黑色, 硬度肖氏75	1
18	开槽滚花螺丝	29-0000-06006	M6*35mm, 圆头开槽滚花, 黑色尼龙	1
17	铝质圆头抽芯铆钉	29-0000-03011	铝质圆头铆钉头直径φ3; 铆杆长度7mm; 铆杆长度27mm;	2
16	调节固定架	12-2101-13001	Q235铁、表面喷粉(接触食品级), 银灰色	1
15	刀片座	12-2101-02003	表面喷粉(接触食品级), 冷灰色11C	1
14	导滑轮	11-2101-10001	PA6(接触食品级), 黑色, 光亮	1
13	导滑轮轴	13-2101-15001	平头大杆接花钉, 盐务螺 φ5.5*12.5	1
12	刀片锁	12-2101-04001	锌合金	1
11	M5*8	29-0000-40004	M5*8	1
10	刀片齿轮	11-2101-03001	POM(接触食品级), 白色, 光亮	1
9	同步带	14-2101-02001	180 XL 037	1
8	刀片平衡胶塞	11-7110-23001	PA6, 冷灰11C	4
7	刀片清洁件	11-2101-12001	PA6(接触食品级) 黑色, 光亮	1
6	刀片座盖子	11-2101-14002	PP-K1011 +防火, 黑色, 光亮	1
5	BA4.0*12螺丝	29-0000-28001	BA4.0*12, 自攻牙, 十字大扁头尖嘴, 镀锌或镍, 加硬	11
4	刀片架	11-2101-02001	POM(接触食品级), 白色, 光亮	1
3	刀片	13-2101-06001	SUS420J, t1.2*φ217mm/圆形, 有齿	1
2	ST3.5*8螺丝	29-0000-29001	ST3.5*8, 不锈钢201, 自攻牙, 平头十字槽平嘴	6
1	刀片齿轮轴	11-2101-13001	POM(接触食品级), 黑色	1
序号	名称	编号	规格	数量

标记		修改内容		修改人/日期
未标注的公差 X : ±0.5 X.X : ±0.25 X.XX : ±0.1 角度 : ±0.05°	材料:	名称: SL2101C-3爆炸图	制图:	
	表面处理:	产品型号: SL2101C-3	日期:	
所有尺寸单位均为mm, 除非另有标注		物料编号: 见附表	审核:	
		图纸编号: SL2101C-3BZ	批准:	
中山市小榄镇宇驰金属制品厂(一分厂)		页数: 1/1	版次: A/0	
		比例:		