

POLAIR

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CM105hd-G

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

03.02.2023



CM105hd-G



Технические характеристики

Кол-во дверных проемов:	2
Диапазон рабочих температур, °C:	0...+6
Объем, л:	500
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь (кроме задней стенки)
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	697x695x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %):	до +40/до 80
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	350
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	электронный блок управления
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	3,5

Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	595x455
Подсветка:	светодиодная
Колесные опоры:	опция
Замок:	опция

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	96
Вес брутто, кг:	115
Размеры в упаковке, мм:	790x744x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.