

LCT750C-P

Холодильная витрина

Product features:

- Нержавеющая сталь
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Стеклопакет
- Раздвижные стеклянные задние двери
- Вентилируемое охлаждение
- Регулируемые ножки



Витрина для выпечки



Сдвигающиеся двери

Technical data	
Общий / полезный объем	100 / 60 л
Вес брутто / нетто	87 / 63 кг
Климатический класс	3
Температурный диапазон	От 2 до 8 °C
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери
Высокопрочное стекло	Да
Количество и тип полок	2 решетчатые хромированные полки + основание
внутренняя подсветка	LED
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Нержавеющая сталь / Стекло
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь / Стекло
Термометр	Да
Тип контроллера	Электронный
Уровень шума	48 дБ(А)
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R290
Расход хладагента	45 г
Входная мощность	242 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50 V/Hz
Потребляемая энергия	3,8 кВт/24ч
Внутренний размер (Ш x Г x В)	640 x 450 x 400 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	700 x 560 x 670 мм
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	784 x 641 x 790 мм
Кол-во на 40-футовый контейнер	153 шт