



LPD1203F/BLACK

Холодильная витрина

Особенности продукта

- Дополнительное полочное пространство
- Нержавеющая сталь и блестящая черная стеклянная рама
- Стеклопакет
- антизапотеватель фронтального стекла
- Светодиодная подсветка каждой полки
- Задние стеклянные дверцы купе
- Динамическое охлаждение
- Плоский стеклянный верх



Витрина для выпечки



Сдвигающиеся двери

Конструкция и материал	
Количество дверей	2
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери
Высокопрочное стекло	Да
Количество полок	шт 3
Количество и тип полок	3 стеклянных полок + основание
Размеры полок	105x33 / 105x33 / 105x33 / 105x44
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
Ролики	4 колеса
наружная отделка	Нержавеющая сталь / Стекло
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь / Стекло
внутренняя подсветка	LED

Размеры и содержимое	
Температурный диапазон	°C От +2 до +8
Климатический класс	3
Вес брутто / нетто	кг 271 / 253
Общий / полезный объем	л 530 / 258
Общая площадь экспозиции	м2 2,21

Охлаждение и функции	
Тип контроллера	Электронный
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R290
Количество хладагента	г 130
Термометр	Да
GWP	3

Питание и потребление	
Энергетическая классификация	D
Energy Arrow	
Потребляемая энергия	кВт/24ч 13,89
Годовое энергопотребление	кВт ч/год 5070
Индекс энергоэффективности	39
Входная мощность	вт 530
Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Уровень шума	дб(A) 48
Габаритные размеры	
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм 1140 x 510 x 774
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 1205 x 745 x 1350
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм 1280 x 820 x 1480
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 24