



Tiepolo

Forno elettrico sovrapponibile

Superimposable electric oven
 Elektro-Pizzaofen stapelbar
 Four électrique superposable
 Horno eléctrico superponible
 Электрическая печь с
 возможностью ярусной установки



| Modello - Model - Modell Modèle - Modelo - Модель | | TP435/1CM | TP635/1CM | TP635L/1CM | TP935/1CM | TP435/ 2CM | TP635/2CM | TP635L/2CM | TP935/2CM |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dimensioni camera di cottura - Cooking chamber dimensions Mase der Backkammer - Dimensions de la chambre de cuisson Dimensiones camara de coccion - Размеры пекарной камеры | L mm | 720 | 720 | 1080 | 1080 | 720 | 720 | 1080 | 1080 |
| | P mm | 720 | 1080 | 720 | 1080 | 720 | 1080 | 720 | 1080 |
| | H mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Dimensioni esterne - External dimensions Ausenmase - Dimensions externes Dimensiones externas - Внешние размеры | L mm | 1041 | 1041 | 1400 | 1400 | 1041 | 1041 | 1400 | 1400 |
| | P mm | 910 | 1270 | 910 | 1270 | 910 | 1270 | 910 | 1270 |
| | H mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Capacità di cottura pizze - Pizza baking capacity Backleistung Pizzen - Capacité de cuisson de pizzas Capacidad de coccion de pizzas Производительность приготовления | Nr | 4 (Ø350 mm) 1 (Ø500 mm) | 6 (Ø350 mm) 2 (Ø500 mm) | 6 (Ø350 mm) 2 (Ø500 mm) | 9 (Ø350 mm) 4 (Ø500 mm) | 4+4 (Ø350 mm) 1+1 (Ø500 mm) | 6+6 (Ø350 mm) 2+2 (Ø500 mm) | 6+6 (Ø350 mm) 2+2 (Ø500 mm) | 9+9 (Ø350 mm) 4+4 (Ø500 mm) |
| | Alimentazione elettrica - Electric power supply Stromversorgung - Alimentation électrique Alimentacion electrica - Электрическое питание | Volt (50/60 Hz/ Гц) | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* |
| Assorbimento massimo - Maximum absorption Maximale Stromaufnahme - Absorption maximale Absorcion maxima - Максимальное потребление | kW max | 5,3 | 7,8 | 7,9 | 11,7 | 10,6 | 15,6 | 15,8 | 23,4 |
| | Consumo medio - Average consumption Durchschnittlicher Verbrauch - Consommation moyenne Consumo medio - Среднее потребление | kWh | 3,2 | 4,7 | 4,8 | 7,0 | 6,4 | 9,4 | 9,5 |
| Peso netto - Net weight Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто | Kg | 106 | 133 | 145 | 171 | 171 | 231 | 247 | 301 |
| | Dimensioni esterne con imballo - External dimensions including pack. Ausenmase der Verpackung - Dimensions externes avec emball. Dimensiones externas con embalaje - Внешние размеры с упаковкой | L mm | 1094 | 1094 | 1454 | 1454 | 1090 | 1094 | 1454 |
| P mm | | 1060 | 1414 | 1060 | 1414 | 1060 | 1414 | 1060 | 1414 |
| H mm | | 590 | 590 | 590 | 590 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Peso lordo - Gross weight Bruttogewicht - Poids brut Peso bruto - Вес брутто | Kg | 125 | 156 | 170 | 201 | 191 | 256 | 274 | 333 |

L: larghezza - width - Breite - largeur - anchura - ширина P: profondità - depth - Tiefe - profondeur - profundidad - глубина H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

Massima temperatura di utilizzo 400°C - Maximum operating temperature of 400°C - Maximale Betriebstemperatur von 400°C - Température de fonctionnement maximale de 400°C - Temperatura máxima de trabajo de 400°C - Максимальная рабочая температура 400°C

(*) Altre tensioni a richiesta - Other voltages available on request - Andere Spannungen auf Anfrage - Autre tensions sur demande - Otras tensiones bajo demanda - другие сетевые напряжения по запросу

Cappa

Hood
Haube
Hotte
Самрана
Вытяжка



Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure
Gestell - Konstruktion aus Similinox
Support - Construction en Similinox
Soporte - Construcción en Similinox
Вытяжка - Конструкция из similinox



| Modello - Model - Modell Modèle - Modelo - Модель | | KTP435 NT | KTP435 AS | KTP635 NT | KTP635 AS | KTP635L NT | KTP635L AS | KTP935 NT | KTP935 AS |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dimensioni esterne External dimensions Ausenmase Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры | L mm P mm H mm | 1040 1110 410 | 1040 1110 410 | 1040 1110 410 | 1040 1110 410 | 1399 1110 410 | 1399 1110 410 | 1399 1110 410 | 1399 1110 410 |
| Peso netto - Net weight Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто | Kg | 60 | 63 | 60 | 63 | 73 | 76 | 73 | 76 |
| Dimensioni esterne con imballo External dimensions including pack. Ausenmase der Verpackung Dimensions externes avec emball. Dimensiones externas con embalaje Внешние размеры с упаковкой | L mm P mm H mm | 1200 1400 580 | 1200 1400 580 | 1200 1400 580 | 1200 1400 580 | 1560 1400 580 | 1560 1400 580 | 1560 1400 580 | 1560 1400 580 |
| Peso lordo - Gross weight Bruttogewicht - Poids brut Peso bruto - Вес брутто | Kg | 75 | 78 | 75 | 78 | 93 | 96 | 93 | 96 |
| Portata - Air flow rate Abluftleistung - Débit Capacidad de extracción - Расход | m³/h | - | 700 | - | 700 | - | 700 | - | 700 |
| Alimentazione elettrica Electric power supply Stromversorgung Alimentation électrique Alimentación eléctrica Электрическое питание | Volt (50/60 Hz/ Гц) | - | AC 230 | - | AC 230 | - | AC 230 | - | AC 230 |
| Assorbimento massimo Maximum absorption Maximale Stromaufnahme Absorption maximale Absorción máxima Максимальное потребление | kW max | - | 0,13 | - | 0,13 | - | 0,13 | - | 0,13 |

| STP 435/1 | STP 635/1 | STP 635L/1 | STP 935/1 | STP 435/2 | STP 635/2 | STP 635L/2 | STP 935/2 |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1031 840 1100 | 1031 1200 1100 | 1390 840 1100 | 1390 1200 1100 | 1031 840 900 | 1031 1200 900 | 1390 840 900 | 1390 1200 900 |
| 40 | 54 | 46 | 63 | 35 | 49 | 43 | 60 |
| 1150 1220 190 | 1150 1220 190 | 1500 900 190 | 1500 1450 190 | 1150 1220 190 | 1150 1220 190 | 1500 900 190 | 1500 1450 190 |
| 44 | 58 | 50 | 67 | 39 | 53 | 47 | 64 |

| RS | PS |
|---|--|
| Applicazione ruote Wheel employment Anbringung Rader Application des roulettes Aplicacion de ruedas Монтаж колес | Taglio su ripiano inferiore per inserimento impastatrice (no ...435/1-435/2) Cut up on stand shelf for mixer introduction (no ...435/1-435/2) Ausschnitt im Unterbau zum einsetzen eine Teigmaschine (nicht lieferbar ...435/1-435/2) Decoupe sur tablette inferieure pour insertion du petrin (non ...435/1-435/2) Corte en balda inferior para integracion de amasadora (no ...435/1-435/2) Вырез на нижней полке для установки тестомесильноймашины (отсутствует в ...435/1-435/2) |

NT senza aspiratore - without extractor - ohne Sauggebläse - neutre - sin aspirador - без аспиратора

AS con aspiratore a 5 velocità - with five-speed extractor fan - mit Sauggebläse mit fünf Geschwindigkeitsstufen - électrique a 5 vitesses - con aspirador de 5 velocidades с 5-скоростным аспиратором

L: larghezza - width - Breite - largeur - anchura - ширина P: profondità - depth - Tiefe - profondeur - profundidad - глубина H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота