

UF200V

Морозильный шкаф с глухой дверью



Особенности продукта

- Новый дизайн
- Интегрированная ручка
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Электронный термостат
- Автооттайка
- Регулируемые полки
- Динамическое охлаждение
- Замок



Вентиляторное охлаждение



Замок

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество и тип дверей	1 распашная глухая дверь	Температурный диапазон	°C От -24 до -10	Энергетическая классификация	A
Перенавешиваемая дверь	Да	Климатический класс	4	Потребляемая энергия	кВт/24ч 1,62
Количество и тип полок	3 решетчатые белые полки	Вес брутто / нетто	кг 52 / 47	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 592
Цвет полок	Белый	Общий / полезный объем	л 200 / 120	Входная мощность	Вт 180
Размеры полок	490 x 380 mm	Охлаждение и функции		Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2 110	Тип контроллера	Электронный	Уровень шума	дб(A) 42
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки	Тип охлаждения	Динамический	Габаритные размеры	
Ролики	2 ролика	Тип разморозки	Автоматический, горячий газ	Внутренний размер (ШxГxB)	мм 484 x 470 x 610
наружная отделка	Белый	Хладагент	R290	Габаритный размер (Ш x Г x B)	мм 600 x 600 x 850
внутренняя отделка	Белый АБС	Количество хладагента	г 45	Размер в упаковке (ШxГxB)	мм 690 x 650 x 910
внутренняя подсветка	Нет	Термометр	Да	Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 108
Замок	Да				