



▶ Мощность: 3,5 кВт



▶ Материал варочной поверхности: стекло

▶ Панель управления Touch-Control с цифровой индикацией

- | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| • Диапазон температуры: | 60 °C до 240 °C | • Интервал настройки времени: | 1 минута / 10 минут |
| • Количество уровней температуры: | 10 | • Таймер: | 0 до 180 минут |
| • Мощность: | 3,5 кВт 220-240 В 50/60 Гц | • Интервалы настройки температуры: | 20 °C |
| • Подключение приборов: | Готово к сборке | • Диаметр конфорок: | 228 мм |
| • Управление: | Электронное Сенсорное | • Контрольная лампа: | Вкл/выкл
Мощность
Температура
Время |
| • Количество конфорок: | 1 | • Размер стеклокерамической поверхности: | Ш 285 x Г 285 мм |
| • Вид конфорок: | Индукция | • Пригоден для встраивания: | нет |
| • Защита от перегрева: | да | • Распознавание посуды: | да |
| • Цифровая индикация: | да | • Кнопка блокировки (Защита от детей): | нет |
| • Выключатель: | да | • Габариты: | Ш 340 x Г 445 x В 117 мм |
| • Количество уровней мощности: | 10 | • вес: | 7,5 кг |
| • Свойства: | - | | |
| • Материал варочной поверхности: | Стекло | | |
| • Регулировка: | Мощность
Температура
Время | | |
| • Материал: | Нержавеющая сталь | | |
| • Мощность конфорки (-ок) макс.: | 3500 Вт | | |
| • Цвет: | Серебристый
Черный | | |
| • Важная информация: | В варочной станции KST3240 Plus необходимо использовать цоколь 200 KST3240 Plus | | |

Подставка 200 KST3240 Plus

CNS
18/10



- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- вес: 7,37 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация
- Значение Ph: 13,5
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да

Артикул 173078
GTIN 4015613731926