



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

NDC90CF

Холодильная витрина

Особенности продукта:

- Дизайн премиум-класса
- Идеален в качестве прилавка-витрины
- Боковые стенки с двойным остеклением
- Плоский стеклянный верх
- Задние стеклянные дверцы купе
- Регулируемые полки с функцией наклона
- Динамическое охлаждение
- Удобный угол, позволяющий соединить 2 шкафа или создать островную конструкцию



Рама откидывается
вперед для
облегчения чистки



Сдвигающиеся двери

Охлаждаемый прилавок-витрина

Серия NDC CFполнила нашу коллекцию охлаждаемых прилавков-витрин с плоским стеклянным верхом. Также они поставляются с изогнутым стеклянным верхом в версии NDC CC.

Эти шкафы отличаются прекрасным соотношением цены и качества и идеальны в качестве прилавков-витрин в минимаркетах, гастрономах, пекарнях и других местах, где хранятся и выставляются продукты питания. Они обеспечивают отличную видимость, а также легкий доступ к выставленным продуктам через стеклянную заднюю дверь (или двери).

Боковые стенки снабжены двойным остеклением. Эффектная особенность этого холодильного шкафа в том, что при необходимости переднее стекло откидывается вперед. Это очень удобно при очистке шкафа.

Светодиодная подсветка изнутри для идеального освещения и регулируемые полки с функцией наклона позволят вам с легкостью разместить для демонстрации требуемые продукты.

Эффективная система вентиляторного охлаждения позволяет хранить продукты в холоде во всех ситуациях.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление		
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери	Температурный диапазон	°C	От 0 до +6	Энергетическая классификация	C
Количество и тип полок	3 стеклянных полок + основание	Климатический класс		3	Потребляемая энергия	9кВт/24ч
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	Вес брутто / нетто	кг	219 / 190	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 3467,5
наружная отделка	Черный	Общий / полезный объем	л	335 / 239	Индекс энергоэффективности	29,3
внутренняя отделка	Черный	Общая площадь экспозиции	м2	2,95	Входная мощность	вт 700
внутренняя подсветка	LED	Охлаждение и функции			Уровень шума	дб(А) 50
Замок	Нет	Тип контроллера		Электронный	Термометр	Да
		Тип охлаждения		Динамический	Габаритные размеры	
		Тип разморозки		Автоматический	Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм 860 x 560 x 840
		Хладагент		R290	Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 900 x 740 x 1395

Размеры и содержимое

Количество хладагента	г	130
-----------------------	---	-----

GWP		3
-----	--	---

Питание и потребление

Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1050 x 900 x 1600
-------------------------------	----	-------------------

Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	30
--------------------------------	----	----