

# Danler RS-2000 RSG-2000

Округлители  
конусные



Машины автоматизируют округление тестовой заготовки для повышения производительности работы. Применение данных моделей также обеспечивает «обжатость» заготовки, пористость для объемного и равномерного расстаивания и предотвращает разрыв поверхности после выпечки, что существенно повышает общее качество изделия. Оборудование используется на средних и крупных пекарнях, кондитерских цехах, других предприятиях общественного питания.

Высокая производительность. Различное исполнение для округления заготовок разной массы. Автоматическая система посыпки заготовок мукой. Корпус из нержавеющей стали. Легкость сопряжения с тестоделителем. Надежность и простота эксплуатации.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Для округления тестовых заготовок при производстве хлебобулочных и кулинарных изделий. Могут работать с тестодилителем Danler DV-2000 в составе автоматической линии.

## ОСОБЕННОСТИ



Регулировка желоба модели RSG-2000 для округления заготовок большого диапазона масс (200-1000 г).



Автоматическая система посыпки мукой, выходящей из округлителя заготовки, предотвращает ее налипание к частям машины.



Различное исполнение геометрии желоба модели RS-2000 для округления заготовок массой 50-200 г, 100-600 г, 200-1000 г.



Опциональная и встраиваемая в машину система обдува заготовки горячим или холодным (охлаждающим) воздухом, благодаря чему отсутствует залипание теста и облегчается очистка.



Уступ на желобе для сопряжения с вакуумным тестоделителем.



Корпус машин выполнен из нержавеющей стали AISI 304, что повышает износостойкость и защищает от коррозии.



Конус и желобы выполнены из алюминия для повышения износостойкости и предотвращения коррозии.



Мобильность и устойчивость: округлители оборудованы четырьмя транспортировочными колесами с фиксаторами и двумя винтовыми ножками.



Опция покрытия тефлоном элементов машины, соприкасающихся с заготовкой, предотвращает залипание теста, облегчает очистку и увеличивает срок работы машины.



Надежность и простота в эксплуатации.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Модель/Значение	
	RS-2000	RSG-2000
Тип оборудования	Округлитель конусный	
Тип управления	Автоматический	
Производительность, шт/час	1600-2000	
Регулировка желоба	Нет	Есть
Масса получаемых заготовок, г	50-200, 100-600, 200-1000	180-1000
Высота подачи, мм	850	
Высота выхода теста, мм	940	
Напряжение сети, В	380	
Мощность, кВт	1,1	
Вес, кг	210	
Габариты ШxГxВ, мм	915x1000x1520	

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.

## ОПЦИИ



Покрытие тефлоном элементов машины, соприкасающихся с заготовкой.



Система обдува заготовок подогретым или воздухом окружающей температуры.