

UD1-3

GN3/1 Uni-Drawer

Особенности продукта

- Переключение с холодильного на морозильный режим и обратно нажатием одной кнопки
- Легкое переключение между холодильным и морозильным режимом
- Максимальный объем для хранения
- Вентилируемое охлаждение для быстрого понижения температуры и поддержания постоянной температуры
- Автооттайка
- Внушительный объем
- Максимальная грузоподъемность одного выдвижного ящика 60 кг
- Максимальная несущая способность столешницы 240 кг



Переключение с охлаждения на замораживание нажатием одной кнопки



Выдвижные ящики GN3/1

Конструкция и материал		
Выдвижные ящики	ШТ	1
Ролики		4 колеса, 2 с тормозом
наружная отделка		SS304
внутренняя отделка		SS304

Размеры и содержимое			
Объем гастроемкостей	ШТ	3	
Температурный диапазон	°C	От -21 до - 18 / От + 1 до +4	
Климатический класс		5	
Вес брутто / нетто	КГ	105 / 90	
Общий / полезный объем	Л	116 / 77	

Охлаждение и с	функци	И
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Динамический
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R290
Количество хладагента	Γ	70

Питание и потребление				
Потребляемая энергия	квт/24ч	2,39		
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	872		
Входная мощность	ВТ	270		
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50		
Уровень шума	дб(А)	54		

Габаритные размеры				
Внутренний размер (ШхГхВ)	ММ	1000 x 565 x 205		
Габаритный размер (Ш х Г х В)	ММ	1230 x 700 x 600		
Размер в упаковке (ШхГхВ)	ММ	1310 x 770 x 740		
Кол-во на 40-футовый контейнер	ШТ	72		

Размеры и содержимое	
Термометр	Да