




**Технические характеристики
Серии IBT Планетарных миксеров**

Разработан инженерами DIRMAK для пекарни, кондитерских изделий и пиццерии.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

- * Серия Планетарных миксеров IBT работают очень интенсивно, быстро, Гомогенно и свободно вращается не оставляя мертвых точек
- * Возможность приготовить отличные смеси с тремя различными устройствами
- * Смешатель, шпатель, крюк являются стандартным аппаратом
- * Переменная скорость или три скорости (с регулировкой скорости)
- * Эргономичная панель управления
- * Коррозионностойкая покраска печи
- * Чаша из нержавеющей стали (AISI 304)
- * Экстренная остановка и таймер
- * Бесшумная работа
- * Защитная решетка из нержавеющей стали
- * Серия IBT Планетарных миксеров соответствует сертификатам CE и директива ЕС по безопасности.
- * Все части контактирующие с продуктом изготовлены из нержавеющей стали для здоровья
- * Оборудования смазываются пищевыми маслами

ОПЦИИ:

- Опции разного цвета
- Опции разных напряжений
- Структура из Хрома
- Опции разных аппаратов
- Различные Чаши
- Обогреватели чаши
- Держатели чаши
- Колесная чаша
- Система разгрузки чаши
- Скребки чаши




- * Широкий диапазон настроек



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МОДЕЛЬ	ЧАША	ТЕСТО для ХЛЕБА	ТЕСТО для ТОРТА	ТЕСТО для КЕКСА	ТЕСТО Корочки ПИРОГА	ТЕСТО для ПИЦЦЫ	КРЕМ	ШОКОЛАД	ЯИЧНЫЙ БЕЛОК	МАЙОНЕЗ	МАСЛО И САХАР	ПУДИНГ
IBT 12	10 л	5 кг	4 кг	3 кг	3,5 кг		2 л	14 доз	0,45 л	3 л	4 кг	4,5 кг
IBT 22	20 л	12 кг	8 кг	7,5 кг	8 кг		4 л	27 доз	0,9 л	6 л	8 кг	9 кг
IBT 32	30 л	18 кг	12 кг	13 кг	12 кг	10 кг	6 л	43 доз	1,3 л	9 л	12 кг	13,5 кг
IBT 42	40 л	24 кг	16 кг	15 кг	16 кг	15 кг	8 л	55 доз	1,8 л	12 л	16 кг	18 кг
IBT 64	60 л	36 кг	24 кг	25 кг	24 кг	20 кг	12 л	85 доз	2,55	18 л	24 кг	27 кг
IBT 80	80 л	48 кг	32 кг	30 кг	32 кг	20 кг	16 л	110 доз	3,6 л	24 л	32 кг	36 кг
IBT 100	100 л	60 кг	40 кг	40 кг	40 кг	35 кг	20 л	140 доз	5 л	30 л	40 кг	45 кг
IBT 140	140 л	100 кг	55 кг	55 кг	56 кг	50 кг	28 л	195 доз	6,7 л	42 л	56 кг	64 кг
IBT 200	200 л	120 кг	80 кг	80 кг	80 кг	70 кг	40 л	280 доз	10 л	60 л	80 кг	90 кг
IBT 300	300 л	180 кг	120 кг	120 кг	120 кг	105 кг	60 л	420 доз	15 л	90 л	120 кг	140 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ЧАШИ	ГАБАРИТЫ(см) LxWxH	ДВИГАТЕЛЬ (kW)	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЕС
IBT 12-VE	260 мм	60 x 45 x 80	0,55	220 V , Переменная Скорость	70 кг
IBT 22-33	320 мм	55 x 75 x 140	0,5-0,7-0,9	380 V , Три Скорости	120 кг
IBT 22-VE	320 мм	55 x 75 x 140	1,5	220 V , Переменная Скорость	120 кг
IBT 32-33	360 мм	77 x 71 x 140	0,5-0,7-0,9	380 V , Три Скорости	200 кг
IBT 32-VE	360 мм	77 x 71 x 140	1,5	220 V , Переменная Скорость	200 кг
IBT 42-33	400 мм	85 x 70 x 150	1-1,5-1,85	380 V , Три Скорости	245 кг
IBT 42-VE	400 мм	85 x 70 x 150	3,0	220 V , Переменная Скорость	245 кг
IBT 64-33	430 мм	85 x 70 x 150	1-1,5-1,85	380 V , Три Скорости	250 кг
IBT 64-VE	430 мм	85 x 70 x 150	3,0	220 V , Переменная Скорость	250 кг
IBT 80-33	450 мм	100 x 75 x 160	1,5-2-2,5	380 V , Три Скорости	420 кг
IBT 80-VE	450 мм	100 x 75 x 160	4,0	380 V , Переменная Скорость	420 кг
IBT 80-VEL	450 мм	100 x 75 x 160	4,0+0,55	380 V , Переменная Скорость,	420 кг
IBT 100 VEL	500 мм	135 x 125 x 200	5 + 0,55	380 V , Переменная Скорость, Подъемная чаша	550 кг
IBT 140 VEL	600 мм	155 x 135 x 210	7,5 + 0,55	380 V , Переменная Скорость, Подъемная чаша	700 кг
IBT 200 VEL	680 мм	160 x 160 x 220	11 + 0,75	380 V , Переменная Скорость, Подъемная чаша	2.200 кг
IBT 300 VEL	780 мм	160 x 160 x 220	15 + 1,1	380 V , Переменная Скорость, Подъемная чаша	2.700 кг
IBT 300 DC	780 мм	180 x 160 x 310	15 + 4	380 V , Переменная Скорость, Подъемная чаша	3.200 кг