

TS12



- Profesionali įranga
- Sukonstruota iš šlifluoto slėginio liejimo aliuminio lydinio.
- Elegantiška nerūdijančio plieno variklio dangčio juosta. Į alyvą panardinti krumpliaračiai, pagaminti iš grūdinto plieno.
- Vėdinamas asinchroninis variklis su šilumos apsauga. Pridedamas lengvai nuimamas smulkinimo įrenginys: anoduotas aliuminis / AISI 304 nerūdijančio plieno
- nerūdijančio plieno savarankiškai galandimo traukimo plokštės įtrauktas
- nerūdijančio plieno padėklas ir bunkeris
- ABS grūstuvai
- 24 V valdikliai
- Pavarų inversija galimybė pagal pareikalavimą
- dešra užpildymo rinkinys pagal pareikalavimą
- CE
- Išdidžiai Made Italijoje

TECHNINIS LAPAS

| | |
|--|--------------------------|
| Galia (kW / Hp) | 0,75 (1,00) |
| Maitinimo šaltinis (V / Hz) | 230/50 - 230 · 400/50 |
| Varžtų apsisukimas (RPM) | 200 |
| Produkcija per valandą (kg) | 150/200 |
| Statinė (mm) | ø70 |
| Įvadas (mm) | ø52 |
| Standartinė plokštė (mm) | ø6 |
| Maltos grupės | inox / alluminio / ghisa |
| Vienos / trijų fazių grynasis svoris (kg) | 19,0 / 16,0 |
| Bendras vienos / trijų fazių svoris (kg) | 21,0 / 18,0 |
| Matmenys (mm) | B. 220 D. 370 H. 440 |
| Pakuotės matmenys (mm) | B. 250 D. 440 H. 440 |