

POWER TOOL PRO FD 36 P/I COMBI

ПЫЛЕСОСЫ С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Модель для сухой уборки, с возможностью дооснащения для влажной уборки. Пылесос с баком среднего объема с мощной и эффективной турбиной нового поколения. Оснащен трехступенчатой системой фильтрации FD (Fine Dust), включающей в себя Флисовый фильтр-мешок, тканевый фильтр и картриджный фильтр из тефлона PTFE класса M в стандартной комплектации, для обеспечения наилучшей производительности фильтрации и повышенной защиты двигателя. Модель оснащена системой «SHOCKING VALVE», которая позволяет в полуавтоматическом режиме очищать картриджный фильтр, что обеспечивает предельно долгий срок его эксплуатации, предотвращая засорение, закупоривание и снижение фильтрующей способности. Возможно подключение как электрического так и пневматического инструмента. Система хранения принадлежностей. Фильтр отработанного воздуха. Штепсельная розетка для подключения электрического инструмента мощностью до 2000 Вт. Разъем для подключения пневматического инструмента с рабочим давлением от 2 до 10 бар. Возможность ручного или автоматического режима работы, с управлением от подсоединенного инструмента. Для сбора жидкости необходимо заказать специальные аксессуары. POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI также доступны в классе фильтрации M.



Шланг для подключения инструмента



Поворотные передние колеса



Картриджный фильтр



Разъем для подключения пневматических инструментов



Shocking valve



Поворотные передние колеса и Задние колеса большого диаметра



Манометр (версия M)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI	15731710001	8
POWER TOOL PRO FD 36 I COMBI	15775410001	8
POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI M	16741710001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1250
Номинальная мощность	Вт	1100
Объем мусоросборника	л	36
Полезный объем мусоросборника	л	25
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,25
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235
Уровень шума	дБ(А)	60
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	11,5 (P) - 12,5 (I)
Размеры	мм	500x380x820

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул	Ø 40
Всасывающий шланг с коленом Ø 29 5 м (EL)	6010545	
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	
Круглая насадка с ворсом	2511615	
Щелевая насадка	2511610	
PTFE Картриджный фильтр (Класс M)	2512741	
Тканевый фильтр	6620000	
Флисовый фильтр-мешок с крышкой 19 л	---	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Щетка для чистки ковров	2512610
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600
Насадка для уборки пыли с пола	6010000
Насадка для влажной уборки пола	6010011
Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,46 м ²)	3001210
Картриджный фильтр HEPA (Площадь фильтрации 0,5 м ²)	2512760
Флисовый фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6481010
Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
Гибкий шланг для электроинструмента Ø 29 - 5 м (EL)	6010540

