

**Serie | 6, Газовая варочная панель,  
60 см, Закаленное стекло  
PPP6A6B20**



**Панель из закаленного стекла с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или в накладку.
- **Поверотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Закаленное стекло:** простое обслуживание и стильный дизайн.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : Управление с помощью регуляторов

Размеры ниши для встраивания : 45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина : 590 мм

Размеры прибора : 58 x 590 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто : 14,1 кг

Вес брутто : 15,0 кг

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Закаленное стекло

Цвет верхней поверхности : черный

Цвет рам : черный

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Morocco

Длина сетевого кабеля : 100 см

EAN-код : 4242002914848

Мощность подключения к электроэнергии : 1 Вт

Мощность подключения к газу : 7500 Вт

Предохранители : 3 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 60; 50 Гц



4 242002 914848

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,  
Закаленное стекло  
PPP6A6B20**

**Панель из закаленного стекла с функцией  
FlameSelect: достижение совершенных  
результатов благодаря 9 ступеням  
регулировки пламени.**

---

- без рамки
- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Кабель длиной 100 см
- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,  
Закаленное стекло  
PPP6A6B20**

