


AVI76CDZ

Двухзонный шкаф для подготовки вина

Интегрируемый в колонну



- + Вместимость: 76 бутылок*:
- верхняя зона: 40 бутылок
- нижняя зона: 36 бутылок
- + Совместим с Vinotag** 
- + Установка: интегрируется в колонну
- + Дизайн: черный корпус и дверная рама из черного органического стекла
- + Система охлаждения: компрессор
- + Тип охлаждения: вентилируемый
- + Диапазон температуры:
- верхняя зона: 5°-12°C
- нижняя зона: 12°-20°C
- + Электронное управление
- + Электронный термометр с белым дисплеем
- + Белое LED освещение с выключателем
- + Поддержание влажности: лоток для воды
- + 1 реверсивная стеклянная дверь, серое тройное остекление из закаленного стекла с защитой от УФ-излучения



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наша продукция производится с соблюдением всех европейских экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) не выбрасывают CFC или HFC и не наносят вред окружающей среде.

Энергопотребление рассчитывается на основе результата, полученного за 24 часа при стандартных условиях испытаний. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования и местоположения устройства. Это устройство предназначено для использования в диапазоне температур окружающей среды от 10° до 32°C. Это устройство предназначено только для консервации и хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его умеренно.

* Вместимость определена как показатель для бутылок традиционного бордо объемом 750 мл и измерена с учетом 6 полок. Добавление полок значительно уменьшает вместимость.

** Благодаря приложению Vinotag® вы можете воспользоваться цифровым реестром вашего погреба и быть в курсе пиковых дат ваших вин. В партнерстве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.

AVI76CDZ**Двухзонный шкаф для подготовки вина****Интегрируемый в колонну****> ОСНАЩЕНИЕ**

- 6 деревянных полок (бук), выдвижного типа
- 2 регулируемые ножки (высота 0,8 см)
- Антивибрационная система

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: G
- Годовое энергопотребление: 145 кВт
- Климатический класс: SN (от +10 до +32°C)
- Уровень шума: 39 дБ
- EER : 167
- Питание : 220-240 В
- Мощность : 68 Вт
- Категория : 2 - шкаф для вина
- Хладагент : R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Визуальные и звуковые сигналы:** предупреждают вас об условиях работы устройства, требующих вашего внимания.

> ПРИЛОЖЕНИЕ VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным погребом. Получите доступ к цифровому представлению вашего шкафа и подробному реестру его содержимого.

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ, см) : 65,6 x 62 x 109

без упаковки (ШхГхВ, см): 58,9 x 55,7 x 105,5

Масса брутто (кг) : 51.00

Масса нетто (кг) : 47.50

Штрихкод

3595320107012

> АКСЕССУАРЫ

Доступны запасные части