



## MD1002X

Холодильная горка из нержавеющей стали

### Особенности продукта

- Дизайн премиум-класса
- Внешняя и внутренняя части из нержавеющей стали
- Temperature Class 3M1
- Регулируемые полки с функцией наклона
- Фиксатор полки для наклона — принадлежность
- Светодиодная внутренняя подсветка с выключателем
- Цифровой контроллер и дисплей температуры
- Шторки для закрывания на ночь с мягким разъединением



Ночная шторка / занавеска с плавной разблокировкой



Регулируемые полки с функцией наклона

Холодильная горка с открытым фронтальным доступом с внутренней и наружной отделкой из нержавеющей стали

Серия холодильных горок TEFCOLD MD-X с открытым фронтальным доступом и отделкой из нержавеющей стали, — отличный выбор для магазинов, кафе, бутербродных, мясных лавок и мини-маркетов. Выпускается в различных вариантах ширины от 685 мм до 1885 мм, есть размеры, подходящие для большинства случаев.

Устройство имеет глубину всего 680 мм и идеально подходит для мест с ограниченным пространством, где необходимо максимально увеличить площадь охлаждаемой витрины. Полка в основании и 4 регулируемые полки обеспечивают достаточно места для хранения продуктов. Внутренняя поверхность из нержавеющей стали с зеркальной отделкой помогает создать ощущение пространства внутри шкафа, а яркая белая вертикальная светодиодная подсветка отлично освещает продукт (модель MD1902X также имеет горизонтальную светодиодную подсветку в верхней части).

Температурный диапазон можно регулировать в соответствии с вашими потребностями, будь то свежее мясо, молочные продукты и безалкогольные напитки или пиво. Полки можно наклонять под углом от 2 до 20 градусов, что дает дополнительные возможности для выставления товаров (при наклоне полок требуются передние ограничители). Устройство оснащено роликами, позволяющими перемещать его для очистки, также возможна установка колесиков. Предлагается также вариант в черном цвете.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество полок	шт 4	Температурный диапазон	°C От -1 до +5	Энергетическая классификация	E
Количество и тип полок	4 SS304 наклонные	Климатический класс	3	Energy Arrow	
Цвет полок		Вес брутто / нетто	кг 180 / 162	Потребляемая энергия	
Ножи / опоры	2 регулируемые ножки	Общий / полезный объем	л 657 / 447	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 5730
Ролики	4 ролика	Общая площадь экспозиции	м2 1,1	Индекс энергоэффективности	63,7
наружная отделка	Нержавеющая сталь	<b>Охлаждение и функции</b>			
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь				

## Конструкция и материал

внутренняя  
подсветка LED

## Размеры и содержимое

Тип контроллера	Электронный
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R290
Количество хладагента	г 105
GWP	3

## Питание и потребление

Мощность	
Max Ambient	25°C at 60% RH
Входная мощность	вт 820
Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Уровень шума	дб(A) 55

## Габаритные размеры

Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм 900 x 560 x 1355
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 985 x 640 x 1985
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм 1070 x 750 x 2140
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 33