

FS1220-I

Холодильный шкаф

Product features:

- Распашная стеклянная дверь
- Динамическое охлаждение
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки



Прочная ручка



Замок

Technical data	
Банки 330 мл	301 шт
Банки 500 мл	175 шт
Бутылки 330 мл	133 шт
Бутылки 500 мл ПЭТ	133 шт
Общий / полезный объем	215 / 190 л
Вес брутто / нетто	64 / 59 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	От 2 до 10 °C
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество и тип полок	3 решетчатые белые полки
Размеры полок	498 x 405 mm
внутренняя подсветка	LED
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	АБС
Замок	Да
Термометр	Да
Тип контроллера	Механический
Уровень шума	45 дБ(А)
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Расход хладагента	50 г
Входная мощность	229 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50 V/Hz
Потребляемая энергия	1,9 кВт/24ч
Внутренний размер (Ш x Г x В)	470 x 440 x 1027 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	595 x 640 x 1315 мм

Technical data

Размер в упаковке (Ш x Г x В)

680 x 710 x 1410 мм

Кол-во на 40-футовый контейнер

54 шт