



МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1: «ЧЁРНЫЙ КОФЕ»

A300 NM 1G H1 W4

Без молочной системы (NM), автоматическая декальцинация
Увеличенный кофейный бункер (1,1 кг), выдача горячей воды, подключение к водопроводу

A300 NM 1G 2P H1 W4

Без молочной системы (NM), автоматическая декальцинация
Увеличенный кофейный бункер (1,1 кг), сдвоенный бункер для сухих продуктов (2x0,5 кг), выдача горячей воды, подключение к водопроводу

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2: «КЛАССИЧЕСКАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» (MS EC)

A300 MS EC 1G H1 W4

Молочная система MS, автоматическая очистка EC, автоматическая декальцинация

Теплая молочная пена, теплое молоко, кофейный бункер 0,5 кг, выдача горячей воды, подключение к водопроводу

КОМПЛЕКТАЦИЯ 3: «УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» (FM CM)

A300 FM EC 1G H1 W4

Молочная система (FM), автоматическая очистка (EC), автоматическая декальцинация

Глянцевая теплая молочная пена, теплое молоко, кофейный бункер 0,5 кг, выдача горячей воды, подключение к водопроводу

ХОЛОДИЛЬНИКИ (НА ВЫБОР)

KE200

Холодильник 4л, слева от кофемашины

SU03 ES

Холодильник 3л, слева от кофемашины

ОПЦИИ и МОДУЛИ

Второй бункер для кофейных зерен (0,5 кг)

Бункер для сухих продуктов

Двойной бункер для сухих продуктов*

Увеличенный бункер для зерен**

Вывод пара S1 (только для A300 MS EC)

Запираемый(ые) бункер(ы) и запираемые фронтальные дверцы

Сброс отходов под прилавок (необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной)

Ножки 40 мм для A300

Регулируемые ножки 70 или 100 мм для A300

Ножки 40 мм для SU03

Регулируемые ножки 70 или 100 мм для SU03

*Входит в стандартную комплектацию модели A300 NM с увеличенным бункером.

**Обязателен при установке одинарного/двойного бункера для сухих продуктов. Входит в стандартную комплектацию модели A300 NM с увеличенным бункером

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПЦИИ



МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)	ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
A300 NM	23	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW 10A	270 x 587 x 545* 270 x 587 x 465**
A300 MS EC	23	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW 10A	
A300 FM EC	23	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW 10A	
ХОЛОДИЛЬНИКИ			
KE200 (4 л)	13	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 82 W 10A	225 x 453 x 330
SU03 (3 л)	14,5	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 0,5 A 10A	200 x 445 x 466

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет.шланг G3/8" с накидной гайкой, длина - 150 см
 Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см
 Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
 Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 Dh)
 Кислотность: 7 рН Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ с фиксированным подключением к воде



A300 NM 1G 2P H1



A300 MS EC 1G H1



300 FM EC 1G H1



с холодильником KE200 (4л)



с холодильником SU03 (3 л)

*В стандартной комплектации A300 MS и A300 FM
 **В стандартной комплектации A300 NM