

WMC6743VB.T



Общее описание

Тип прибора: Профессиональные стиральные машины

Тип установки: Отдельностоящий прибор

Загрузка: 7 кг

Скорость отжима: 1400 об./мин.

Цвет: Титан

Функции, программы и режимы

Интенсивная 90°C Профессиональная
Интенсивная 60°C Профессиональная
Белое 90°C Профессиональная
Белое/Цветное 60°C Профессиональная
Белое/Цветное 40°C Профессиональная
Быстрая стирка 60°C Профессиональная
Быстрая стирка 40°C Профессиональная
Синтетика 40°C Профессиональная
Шерсть/Ручная 30°C Профессиональная
Полоскание Профессиональная
МОП 90°C Профессиональная
МОП 60°C Профессиональная
Микрофибра 60°C Профессиональная
Микрофибра 40°C Профессиональная
Дезинфекция 40°C Профессиональная
Дезинфекция 60°C Профессиональная
Дезинфекция 90°C Профессиональная
Гипоаллергенная хлопок 60°C Профессиональная
Гипоаллергенная хлопок 90°C Профессиональная
Гипоаллергенная синтетика 40°C
Профессиональная
Гипоаллергенная синтетика 40°C
Профессиональная
Очистка барабана, Профессиональная

Дополнительные опции

Скорость отжима: фикс.

Усиленная стирка

Конструкция и исполнение

Механическая конструкция Quattro™

Свойства и опции

Легкое закрывание двери

Перегородка для жидких моющих средств

Диапазон температур (°C): Холодная-90C

Диаметр люка: 31 см

Угол открывания двери: 180 °

Управление

Индикация времени до окончания программы

Дисплей: ЖК-дисплей

Дизайн и встраивание

Открывание дверцы: Влево

Регулируемые ножки: 10 мм

Стандарт

Холодная или горячая

Тип загрузки: Фронтальная загрузка

Безопасность и уход

Съемные фильтры

Ограниченное время набора воды

Заливной шланг из материала PEX

Защита от перелива

Аварийное открывание загрузочного люка

Блокировка панели управления

Контроль дисбаланса

Производительность слива: 20 l/min

температурная защита от перегрева мотора

Температурная и электронная защита мотора от перегрева

Технические характеристики

Уплотнение загрузочного люка: Smart Seal™
Барабан из нержавеющей стали
Барабан Active Drum
Мощность нагревательного элемента: 3000 Вт
Точность контроля температуры (+/- 1°C)
Сенсор уровня воды
Объем барабана: 60 л
Объем барабана: 2,1 cu ft
Инверторный мотор
Работа с монетоприемником: Работа с монетоприемником
Короткое время программы: 40 мин.
Тип слива: Сливной клапан

G-фактор: 530
Мощность нагревательного элемента: 3000 Вт
Объем барабана: 60 л
Холодная или горячая
Материал противовесов: Чугун
Вес противовесов: 10,4 кг
Мощность подключения: 3200 Вт
Напряжение: 400 V
Количество фаз подключения электропитания: 1
Ток: 10 A
Частота: 50 Hz
Вес нетто: 77 кг
ISO 14001

Размеры

Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 59,1 см
Регулируемые ножки: 10 мм
Глубина с открытой дверцей: 965 мм
Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
Длина заливного шланга: 150 см
Длина сливного шланга: 160 см

Логистическая информация

Размеры в упаковке (вхшхг): 92 × 64 × 66,1 см
Вес брутто: 80,2 кг
Артикул: 738295
EAN-код: 3838782496769
Область использования: Профессиональная