



**Промышленные
барабанные
сушильные
машины**

серия DE

**МОДЕЛЬ: DE-30, DE-50, DE-75, DE-100, DE-120,
DE-150, DE-170, DE-190, DE-200**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Ед. изм	DE-30	DE-50	DE-75	DE-100	DE-120	DE-150	DE-170	DE-190	DE-200	
Максимальная загрузка	кг	15,87	22,7	34	45,4	54,4	67,9	77,1	86	90	
Программатор											
Диаметр барабана	мм	762	922	922	1 130	1 130	1 308	1 308	1 308	1 500	
Глубина барабана	мм	762	762	910	867	1 076	960	1 080	1 270	1 190	
Объем барабана	м3	0,35	0,51	0,61	0,78	1,08	1,29	1,45	1,71	2,1	
Мотор привода	кВт	0,373	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	2,24	2,24	
Мотор вентилятора	кВт	0,373	0,75	0,75	2,24	2,24	5,5	5,5	5,5	5,5	
Высота от пола до люка	мм	590	675	680	715	740	740	820	830	870	
Мощность мотора	кВт	2,2	2,2	3,7	3,7	7,5	7,5	7,5	11	15	
Электронагрев	Нагрев	кВт	24	24	36	72	72	120	120	120	120
	Вентиляция	мм	203	203	203	305	305	406	406	406	406
	Объем воздуха	м3/мин	17	21,25	25,48	77,9	77,9	113,26	113,26	184	184
Паронагрев	Подключение, ввод	дюйм	3/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2	2
	Подключение, выход	дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
	Потребление пара	кг/час	40,69	71,99	101,13	203,45	203,45	297,35	297,35	422,55	422,55
	Давление пара	бар	5,6-8,79	5,6-8,79	5,6-8,79	5,6-8,79	5,6-8,79	5,6-8,79	5,6-8,79	5,6-8,79	5,6-8,79
	Давление воздуха	бар					6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Нагрев газом	Подключение, ввод	дюйм	1/2	1/2	3/4	1	1	1	1	1	1
	Потребление газа	Ккал/час	22 680	32 760	50 400	94 500	94500	123480	138700	157600	157600
Размеры	высота	мм	1 740	1 920	1 920	2 090	2 090	2 380	2 380	2 380	2 530
	ширина	мм	805	975	980	1 200	1 200	1 420	1 420	1 416	1 616
	глубина	мм	1 140	1 150	1 270	1 451	1 660	1 601	1 700	1 970	2 027
Вес	нетто	кг	308	354	382	558	702	905	1 026	1 180	1 331
	брутто	кг	317	364	393	578	722	932	1 056	1 210	1 371

Стандартная комплектация:

- Съемная верхняя панель, на некоторых моделях
- Мощная приводная система
- Охлаждение загрузки
- Гальванизированный барабан
- Герметичные подшипники
- Чугунные шкивы
- Долговечный непачкающий стальной корпус с порошковой окраской
- Большая загрузочная дверь
- Программатор цифровой таймер

Возможные опции:

- Программатор микропроцессор
- Реверс барабана. Стандартно у моделей DE-100 и DE-200
- Датчик вращения
- Паровой, электрический или газовый нагрев
- Система энергосбережения
- Барабан нержавеющей стали
- Фронтальная панель или полностью корпус из нержавеющей стали
- Сетчатый фильтр из нержавеющей стали
- Система рециркуляции воздуха. Стандартно у моделей DE-100 и DE-200

