

BA25S-I S/A

Барный холодильный шкаф



Product features:

- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Вентилируемое охлаждение
- Самозакрывающиеся раздвижные стеклянные двери
- Наружный корпус из нержавеющей стали



Регулируемые полки



Полки для вина по заказу

Technical data

Банки 330 мл	276 шт
Банки 500 мл	188 шт
Бутылки 330 мл	143 шт
Бутылки 500 мл ПЭТ	143 шт
Общий / полезный объем	191 / 183 л
Вес брутто / нетто	73 / 68 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	От 2 до 10 °C
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери
Высокопрочное стекло	Да
Количество и тип полок	4 решетчатые хромированные полки
Размеры полок	395x330
внутренняя подсветка	LED
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Нержавеющая сталь
внутренняя отделка	Рифленый алюминий
Замок	Да
Термометр	Да
Тип контроллера	Электронный
Уровень шума	45 дБ(А)
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Расход хладагента	70 г
Входная мощность	230 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50 V/Hz
Потребляемая энергия	2,7 кВт/24ч
Внутренний размер (Ш x Г x В)	805 x 345 x 720 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	900 x 515 x 870 мм
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	1000 x 600 x 950 мм

Technical data

Кол-во на 40-футовый
контейнер

96 шт